dx-2H

VHF Wireless Handheld Microphone
핸드마이크 송신기

- Compandor회로 설계방식으로 고음질의 원음재생 실현
- Simple하고 뛰어난 디자인
- SMD부품 설계방식의 안정된 회로 구조로 최고의 품질 안정도와 내구성이 보장
- 불편하고 파손이 잦은 외부 돌출 안테나 타입의 문제점을 해결한 고효율의 헬리컬 안테나 내장형 구조
- Pop Noise가 전혀 없는 One Step On/Off 스위치 작동방식

호환기종

dx-3300R | dx-330R | dx-2R | DW-350 | CX-2

Specifications

	dx-2H
송신 주파수 대역	217MHz ~ 225MHz
주파수 응답 대역	50Hz ~ 16KHz
발진 방식	Crystal
RF 출력	10mW
톤 주파수	32~40 KHz Single tone 방식
사용 전원(Battery)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	Alkaline 건전지 사용시 12시간
동작온도	-10℃~+50℃
크기	48(2R) x 239(L)mm
무게	220g (Battery 제외)

dx-2B

VHF Wireless Body-Pack Microphone
바디팩 마이크 송신기

- Mini XLR Connector로 어떤 라벨이어 마이크, 헤드셋 마이크, Guiter Jack 등을 연결하여 사용하도록 설계
- 착용감이 편한 고음질의 헤드셋
- 고성능 콘덴서 마이크가 내장된 기본 라벨리어 마이크와 동일한 음질의 고성능 초미니 콘덴서 마이크 선택가능(연극용)

충전단자
1.2V AA size 충전지 NH-MH(니켈수소), NI-CD(니켈카드뮴)등을 사용할 수 있으며 CX-2 Dual 충전기를 이용하여 충전이 가능합니다.

외부 볼륨 조절 기능
사용 환경의 적정 레벨에 맞출 수 있는 볼륨 조정 기능

전원 및 Low Batt 표시 램프

호환기종

dx-3300R | dx-330R | dx-2R | DW-350 | CX-2

Specifications

	dx-2B
송신 주파수 대역	217MHz ~ 225MHz
주파수 응답 대역	50Hz ~ 16KHz
발진 방식	Crystal
RF 출력	10mW
톤 주파수	32~40 KHz Single tone 방식
사용 전원(Battery)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	Alkaline 건전지 사용시 12시간
동작온도	-10℃~+50℃
크기	66 x 22 x 117mm
무게	80g (Battery 제외)