기본으로 2개의 다양한 마이크를 제공하는 활용도가 뛰어난 Dual Diversity Wireless System

CX-2(충전기 별매)

dx-3300 2채널 Diversity Wireless System

1개의 수신기와 2개의 다양한 마이크를 제공하는 활용도가 뛰어난 Dual Mono Wireless System 입니다.

전면 패널(Panel) 에는 오디오 신호(Audio Level Meter) 와 수신감도(RF Meter) 를 고휘도 LED Display 를 통해 먼 거리에서도 육안으로 손쉽게 확인할 수 있습니다.

Tone Detector - EMI 와 같은 외부간섭주파수 차단하는 Tone Detect 방식의 회로를 내장하고 있어 외부 신호에 의한 수신기의 오동작을 방지 하였습니다.

Professional Balanced XLR 로 연결되는 Audio Output 과 Unbalanced 1/4"Audio Output 을 동시에 제공하여 어떤 환경에서도 양질의 사운드를 제공합니다.

dx-3300RH

dx-3300RBL

dx-3300RHBL

dx-3300RBH

dx-3300RHBH

dx-3300RBLBH

	dx-3300R	dx-2H	dx-2B
주파수 대역	VHF 217MHz ~ 225MHz		
발진방식	Crystal		
채널수	2채널		
주파수 응답 대역	50~16,000 Hz		
톤 주파수	32~40 KHz Single Tone Detect 방식		
출력레벨	Balanced : -15dBm / 600Ω Unbalanced : -15dBm / 10kΩ	-	
아웃풋타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"	-	
수신감도	-100dBm	-	
동작온도	-10 ℃~+50 ℃	-	
RF 출력	-	10mW	
사용 전원	DC 12V 1.5A SMPS 어댑터	1.5V AA size Alkaline x 2	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	-	Alkaline 건전지 연속 사용시 12시간	Alkaline 건전지 연속 사용시 12시간
크기(WxDxH)	483x180x45(1U)	48(2R) x 239(D)	66 x 22 x 117mm
무게	2.2Kg	220g (Battery 제외)	80g (Battery 제외)