최고의 품질 안정도를 가지고 있는 보급형 Dual Channel Tone Detect Wireless System

CX-2(충전기 별매)

dx-330 2채널 Wireless System

보급형 전략 모델로서 전세계 수출 판매량 최고의 품질 안정도를 가지고 있으며 Dual Chnnel 이면서 Pro 장비 사양과 기능을 가지고 있습니다.

EMI 와 같은 외부간섭주파수 차단하는 Tone Detect 방식의 회로를 내장하고 있어 외부 신호에 의한 수신기의 오동작을 방지 하였습니다.

dx-330RH dx-330RBL dx-330RHBL dx-330RBH dx-330RHBH dx-330RBLBH

	dx-330R	dx-2H	dx-2B
주파수 대역	VHF 217MHz ~ 225MHz		
발진방식	Crystal		
채널수	2채널		
주파수 응답 대역	50~16,000 Hz		
톤 주파수	32~40 KHz Single Tone Detect 방식		
출력레벨	Balanced : -15dBm / 600Ω Unbalanced : -15dBm / 10kΩ	-	
아웃풋타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"	-	
수신감도	-100dBm	-	
동작온도	-10 ℃~+50 ℃	-	
RF 출력	-	10mW	
사용 전원	DC12V / 500mA SMPS 어댑터	1.5V AA size Alkaline x 2	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	-	Alkaline 건전지 연속 사용시 12시간	Alkaline 건전지 연속 사용시 12시간
크기(WxDxH)	210 x 137 x 40 mm	48(2R) x 239(D)mm	66 x 22 x 117 mm
무게	700g	220g (Battery 제외)	80g (Battery 제외)