GX-3R
G2B 23105908

900MHz 하프 랙타입 다이버시티 별개의 수신기

최대 32개의 시스템으로 별도의 강의실이나
교실에서 동시 사용 가능 Portable Diversity System

GX-3R Specifications

주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	32채널 (1그룹:16채널, 2그룹:16채널)
주파수 응답 대역	35Hz~17KHz
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉
신호대잡음비(S/N)	110dB 이상
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600 Ω Unbalanced -11dBm / 10 KΩ
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"
사용 전원	DC 12V 1A 어댑터
크기(WxDxH)	212 x 145 x 44mm (Half Rack Size)
무게	560g
호환 무선마이크	GX-3H 핸드마이크 송신기 GX-3B 바디팩 마이크 송신기

GX-33R
G2B 23105909

900MHz 멀티 채널 듀얼 다이버시티 별개의 수신기

최대 16개의 시스템으로 32개의 마이크를 별도의 강의실이나
교실에서 동시 사용 가능 Dual Diversity System

GX-33R Specifications

주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	32채널 (1그룹:16채널, 2그룹:16채널)
주파수 응답 대역	35Hz~17KHz
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉
신호대잡음비(S/N)	110dB 이상
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600 Ω Unbalanced -11dBm / 10 KΩ
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"
사용 전원	DC 12V 1.2A SMPS 어댑터
크기(WxDxH)	419 x 225 x 45mm (1U Rack Size)
무게	2.7kg
호환 무선마이크	GX-3H 핸드마이크 송신기 GX-3B 바디팩 마이크 송신기

GX-2200R
G2B 23507293

900MHz 멀티 채널 듀얼 다이버시티 충전 거치 겸용 별개의 수신기

최대 16개의 시스템으로 32개의 마이크를 별도의 강의실이나
교실에서 동시 사용 가능 Dual Diversity System

GX-2200R Specifications

주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	32채널 (1그룹:16채널, 2그룹:16채널)
주파수 응답 대역	35Hz~17KHz
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉
신호대잡음비(S/N)	110dB 이상
출력 레벨	Unbalanced -11dBm / 10KΩ
아웃풋 타입	Unbalanced 1/4"
사용 전원	DC 12V 1.2A SMPS 어댑터
수신기 충전시 시간	4~6 시간
크기(WxDxH)	190 x 110 x 100mm
무게	850g
호환 무선마이크	GX-3H 핸드마이크 송신기 GX-3B 바디팩마이크 송신기