Live공연, 스튜디오, 방송 제작용 프로 시스템 디지털 디스플레이 다기능 컨트롤 Half Rack MountableTrue Diversity Wireless System

S-7 1채널 True Diversity Wireless System

기능 선택 스위치
전면부에 4개의 menu (기능선택 버튼), set (설정 버튼), up(올림 버튼), down (내림 버튼) 스위치로 구성됩니다.

auto-lock 자동채널 기능은 수신기의 채널을 먼저 설정하고 송신기의 채널을 수신기와 동일하게 맞출때 사용합니다. 여러대의 수신기를 쌓아놓고 채널을 설정할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.



SQ 스켈치(Squelch) 기능은 레벨을 높혀 사용하면 송신기 출력 포화로 인한 혼신을 방지하고 노이즈 없이 사용 할 수 있습니다. (단, 레벨을 높이면 사용거리가 줄어듭니다.)
AF Audio 레벨이 7단계로 나누어져 있어 음성 출력 세기를 눈으로 쉽게 확인 할 수 있습니다.

SCAN 기능은 마이크를 켜고 수신기의 채널을 찾을때 쉽게 마이크와 같은 수신기 채널을 찾을 수 있는 기능입니다.
SEEK 기능은 마이크를 끈 상태에서 외부의 무선 간섭 신호가 잡히지 않는 깨끗한 수신기 채널을 찾고 싶을때 사용하는 기능입니다.

S-7 시리즈 무선 마이크 시스템

S-7RH

S-7RBL

S-7RBH

	S-7R	S-7H	S-7B
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)		
발진방식	PLL Synthesized		
채널수	1그룹:10채널, 2그룹:31채널 3그룹:62채널, 4그룹:89채널		
주파수 응답 대역	50Hz~17KHz		
톤 주파수	Dual tone code 방식 <특허>		
출력 레벨	Balanced -11dBm / 600Ω	-	-
	Unbalanced -11dBm / 10KΩ	-	-
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"	-	-
RF 출력	-	10mW	10mW
사용 전원	DC 12V / 1.5A SMPS 어댑터	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	-	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)
크기(WxDxH)	200 x 173 x 44mm (Half Rack Size)	50(2R) x 248(L)mm	66 x 22.7 x 100mm
무게	1.2kg	235g (Battery 제외)	97g (Battery 제외)