

“언제 어디서나 자유로이 이동하며 사용하는 스피커 일체형 디지털 앰프 시스템”

900MHz 무선 마이크 별도 장착 사용 가능  
SD card, 녹음, BLUE 기능, USB Player 기본 장착  
접이식 이동 카트 핸들 내장 디자인




최대 출력  
300W

AW-300 시리즈 제품용도

- 교회  
야외수련회, 가두선교, 부흥회, 주일학교
- 학교  
운동장조회, 실습실, 체육행사, 야외이동학습
- 회사, 관공서  
회의실, 야유회, 야외홍보행사
- 정당, 단체  
거리유세, 홍보캠페인
- 민방위, 예비군, 군부대  
육외교육장, 이동실습장



제시모델 : AW-330 (무선마이크 및 USB, SD card player가 별도 장착된 사진입니다.)



무선마이크 수신기가 별도 장착된 사진입니다.

## 무선마이크 관련 선택 제품 및 사양



### AX-3R 수신기

- 장착형 Wireless Receiver
- 900MHz대 주파수 사용
- PLL 방식으로 깨끗한 음질 구현
- 모델에 따라 1개 또는 2개 장착 사용



### CX-4 듀얼충전기

- Hand마이크, Bodypack 마이크 동시 충전
- 과충전 방지 회로 내장
- LED로 손쉽게 충전 상태 확인
- 다양한 충전 배터리 사용 가능



### PX-3B 바디팩 마이크

- 900MHz PLL Synthesized Body-Pack Microphone (Rechargeable)
- 3pin Mini XLR Connector / 라벨리어 마이크, 헤드셋마이크 등을 연결하여 사용
- 고성능 콘덴서 라벨리어 마이크와 동일한 음질의 고성능 초미니 콘덴서 마이크 선택 가능 (연극용)



### PX-3H 핸드 마이크

- 900MHz PLL Synthesized Handheld Microphone (Rechargeable)
- 최고 충실도의 음질과 어떤 용도에도 Pro Audio 품질유지
- 고효율의 내장 안테나 구조로 돌출 안테나의 불편하고 파손이 잦은 문제점이 없음

### 송신기 - 바디팩 마이크용 마이크



SL-20 라벨리어 마이크



SH-20 헤드셋 마이크




SH-30 헤드셋 마이크



XL-70 케이블 교체형 초미니 헤드셋 마이크



XL-50S 초미니 라벨리어 마이크 (연극, 뮤지컬 무대공연용)



XL-60 케이블 교체형 초미니 이어-클립 마이크 (연극, 뮤지컬 무대공연용)



CL-80 약기용 마이크

### Specifications

	AW-300
스피커	2-Way Full Range Speaker 8" Woofer + 1" Horn Driver
최대 출력	300W at 8Ω
음색 조절	Treble, Bass
이펙터	에코 (Echo) 내장
음성우선기능	유
무선 마이크	1개 혹은 2개 장착 가능
유선 마이크 입력	1/4" Unbalanced x 1EA Balanced XLR, 1/4" Combo x 1EA
LINE 입출력	RCA IN / OUT
사용 전원	24V 5A SMPS Adaptor / 충전 배터리 겸용
내장 배터리	DC 12V / 4Ah x 2EA
배터리 사용시간	연설시 연속 6~8시간 (8시간 충전) USB Player 외 음향기기 연속사용시 3~5시간
크기(WxDxH)	310 x 280 x 480 mm
무게	13kg

### 제품규격



	PX-3H	PX-3B
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)	
발진방식	PLL Synthesized	
채널수	32채널 : 1그룹:16채널 / 2그룹:16채널	
주파수 응답 대역	50Hz~16KHz	
RF 출력	10mW	
톤 주파수	Dual tone code 방식 (특허)	
사용 전원	3V (1.5V AA size Alkaline x 2EA)	
건전지 및 사용시간	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mAh 사용시 12시간)	
크기(WxDxH)	50(2R) x 248(L)mm	66 x 22.7 x 100mm
무게	227g (Battery 제외)	90g (Battery 제외)

	AX-3R
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)
발진방식	PLL Synthesized
채널수	32채널 : 1그룹:16채널 / 2그룹:16채널
주파수 응답 대역	50Hz~16KHz
신호대잡음비(S/N)	100dB
수신 감도	-100dBm
톤 주파수 동작온도	Dual tone 방식 (특허) 0°C ~ +50°C

스피커 일체형 고출력 앰프 시스템



AW-300



Single Channel Wireless

SD card, USB, Digital Recorder Player

- UHF 900MHz 무선 마이크 1개 사용 가능
- SD card, USB, 녹음, BLUE 기능 내장 (MP3 재생 / USB, SD CARD 32G까지 지원)
- MP3오디오 포맷 형식 128Kbps, 192Kbps 의 44.1KHz 로 녹음
- 음성우선 기능 / 에코 / 저음조절기능 / 고음조절 기능 / 음악 모드 (베이스 증폭기능)
- 유선 마이크 입력 잭 2개, Aux IN/OUT 잭
- 외부 배터리(12V) 연결기능

AW-330



Dual Channel Wireless (듀얼 채널)

SD card, USB, Digital Recorder Player

- UHF 900MHz 무선 마이크 2개 사용 가능
- SD card, USB, 녹음, BLUE 기능 내장 (MP3 재생 / USB, SD CARD 32G까지 지원)
- MP3오디오 포맷 형식 128Kbps, 192Kbps 의 44.1KHz 로 녹음
- 음성우선 기능 / 에코 / 저음조절기능 / 고음조절 기능 / 음악 모드 (베이스 증폭기능)
- 유선 마이크 입력 잭 2개, Aux IN/OUT 잭
- 외부 배터리(12V) 연결기능

